

# Eco

Seria taśm ekonomicznych w najniższej cenie z 12 miesięczną gwarancją.

rodzaje taśm w serii ECO :

- 30led/mb typu 2835
- 60led/mb typu 2835
- 96led/mb typu 2835
- 120led/mb typu 2835
- RGB 30led/mb typu 5050
- RGB 60led/mb typu 5050
- 30led/mb typu 5050
- 60led/mb typu 5050

# TAŚMA LED seria ECO

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

<b>Model</b>	<b>LE-E30-24-(barwa)</b>
<b>wersja z powłoką żelową</b>	<b>LEWZ-E30-24-(barwa)</b>
<b>Ważone zużycie energii (Ec)</b>	2,4KWh/1000h
<b>Współczynnik mocy cos φ</b>	>0,4
<b>Układ zasilania</b>	wymagany 12V DC
<b>Temperatura pracy Ta</b>	-10 - +40st.C

## PARAMETRY ŚWIETLNE

<b>Ilość led w 1 metrze</b>	30 diod
<b>Ilość led w opakowaniu</b>	150 diod
<b>Strumień świetlny (lm/mb)</b>	120   150
<b>Barwa światła (K)</b>	3000   6000 (±5%)
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	>75
<b>Kąt rozproszenia światła</b>	120 °

## POZOSTAŁE

<b>Sposób montażu</b>	naklejany
<b>Wymiary (mm)</b>	5000x8x2,5(h)
<b>Podłoże</b>	białe PCB
<b>Ściemnianie</b>	TAK
<b>Opakowanie zawiera</b>	<b>5 metrów</b>
<b>Waga (kg)</b>	0,3



10cm



Dostępne wersje kolorystyczne :

**czerwona** LE-E30-24-R  
**zielona** LE-E30-24-G  
**niebieska** LE-E30-24-B  
**żółta** LE-E30-24-Y



# Leadbest

Eres Rafał Sawicki  
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
NIP : PL7551103633  
REGON : 534648222  
[www.leadbest.eu](http://www.leadbest.eu)

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

## Oświetlenie

[bok@fibaro.leadbest.eu](mailto:bok@fibaro.leadbest.eu)  
[rafal@fibaro.leadbest.eu](mailto:rafal@fibaro.leadbest.eu)  
[jacek@leadbest.pl](mailto:jacek@leadbest.pl)

515 148 835  
515 148 842  
501 282 904

## Fibaro

[kedzierzyn.kozle@fibaro.com](mailto:kedzierzyn.kozle@fibaro.com)

515 148 849



# TAŚMA LED seria ECO

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

<b>Model</b>	<b>LE-E60-48</b> -(barwa)
<b>wersja z powłoką żelową</b>	<b>LEWZ-E60-48</b> -(barwa)
<b>Ważone zużycie energii (Ec)</b>	4,8KWh/1000h
<b>Współczynnik mocy cos φ</b>	>0,5
<b>Układ zasilania</b>	wymagany 12V DC
<b>Temperatura pracy Ta</b>	-10 - +40st.C

## PARAMETRY ŚWIETLNE

<b>Ilość led w 1 metrze</b>	60 diod
<b>Ilość led w opakowaniu</b>	300 diod
<b>Strumień świetlny (lm/mb)</b>	240   300
<b>Barwa światła (K)</b>	3000   6000 (±5%)
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	>75
<b>Kąt rozproszenia światła</b>	120 °

## POZOSTAŁE

<b>Sposób montażu</b>	naklejany
<b>Wymiary (mm)</b>	5000x8x2,5(h)
<b>Podłoże</b>	białe PCB
<b>Ściemnianie</b>	TAK
<b>Opakowanie zawiera</b>	<b>5 metrów</b>
<b>Waga (kg)</b>	0,3



5cm



Dostępne wersje kolorystyczne :

**czerwona** LE-E60-48-R  
**zielona** LE-E60-48-G  
**niebieska** LE-E60-48-B  
**żółta** LE-E60-48-Y



# Leadbest

Eres Rafał Sawicki  
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
NIP : PL7551103633  
REGON : 534648222  
[www.leadbest.eu](http://www.leadbest.eu)

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

[bok@fibaro.leadbest.eu](mailto:bok@fibaro.leadbest.eu)  
[rafal@fibaro.leadbest.eu](mailto:rafal@fibaro.leadbest.eu)  
[jacek@leadbest.pl](mailto:jacek@leadbest.pl)

515 148 835  
515 148 842  
501 282 904

Fibaro

[kedzierzyn.kozle@fibaro.com](mailto:kedzierzyn.kozle@fibaro.com)

515 148 849



# TAŚMA LED seria ECO

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

<b>Model</b>	<b>LE-E96-77-(barwa)</b>
<b>wersja z powłoką żelową</b>	<b>LEWZ-E96-77-(barwa)</b>
<b>Ważone zużycie energii (Ec)</b>	7,7KWh/1000h
<b>Współczynnik mocy cos φ</b>	>0,9
<b>Układ zasilania</b>	wymagany 12V DC
<b>Temperatura pracy Ta</b>	-10 - +40st.C

## PARAMETRY ŚWIETLNE


<b>Ilość led w 1 metrze</b>	96 diod
<b>Ilość led w opakowaniu</b>	480 diod
<b>Strumień świetlny (lm/mb)</b>	380   480
<b>Barwa światła (K)</b>	3000   6000 (±5%)
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	>75
<b>Kąt rozproszenia światła</b>	120 °

## POZOSTAŁE

<b>Sposób montażu</b>	naklejany
<b>Wymiary (mm)</b>	5000x8x2,5(h)
<b>Podłoże</b>	białe PCB
<b>Ściemnianie</b>	TAK
<b>Opakowanie zawiera</b>	<b>5 metrów</b>
<b>Waga (kg)</b>	0,3



3,1cm



Dostępne wersje kolorystyczne :

**czerwona** LE-E96-77-R  
**zielona** LE-E96-77-G  
**niebieska** LE-E96-77-B  
**żółta** LE-E96-77-Y



# Leadbest

Eres Rafał Sawicki  
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
NIP : PL7551103633  
REGON : 534648222  
[www.leadbest.eu](http://www.leadbest.eu)

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

## Oświetlenie

[bok@fibaro.leadbest.eu](mailto:bok@fibaro.leadbest.eu)  
[rafal@fibaro.leadbest.eu](mailto:rafal@fibaro.leadbest.eu)  
[jacek@leadbest.pl](mailto:jacek@leadbest.pl)

515 148 835  
515 148 842  
501 282 904

## Fibaro

[kedzierzyn.kozle@fibaro.com](mailto:kedzierzyn.kozle@fibaro.com)

515 148 849



# TAŚMA LED seria ECO

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

<b>Model</b>	<b>LE-E120-96</b> -(barwa)
<b>wersja z powłoką żelową</b>	<b>LEWZ-E120-96</b> -(barwa)
Ważone zużycie energii (Ec)	9,6KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Układ zasilania	wymagany 12V DC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C

## PARAMETRY ŚWIETLNE

Ilość led w 1 metrze	120 diod
Ilość led w opakowaniu	600 diod
Strumień świetlny (lm/mb)	480   600
Barwa światła (K)	3000   6000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>75
Kąt rozproszenia światła	120 °

## POZOSTAŁE

Sposób montażu	naklejany
Wymiary (mm)	5000x8x2,5(h)
Podłoże	białe PCB
Ściemnianie	TAK
<b>Opakowanie zawiera</b>	<b>5 metrów</b>
Waga (kg)	0,3



2,5cm



Dostępne wersje kolorystyczne :

**czerwona** LE-E120-96-R  
**zielona** LE-E120-96-G  
**niebieska** LE-E120-96-B  
**żółta** LE-E120-96-Y



# Leadbest

Eres Rafał Sawicki  
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
NIP : PL7551103633  
REGON : 534648222  
[www.leadbest.eu](http://www.leadbest.eu)

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

[bok@fibaro.leadbest.eu](mailto:bok@fibaro.leadbest.eu)  
[rafal@fibaro.leadbest.eu](mailto:rafal@fibaro.leadbest.eu)  
[jacek@leadbest.pl](mailto:jacek@leadbest.pl)

515 148 835  
515 148 842  
501 282 904

Fibaro

[kedzierzyn.kozle@fibaro.com](mailto:kedzierzyn.kozle@fibaro.com)

515 148 849



# TAŚMA LED seria ECO

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

<b>Model</b>	<b>LE-E30-72-(barwa)</b>
<b>wersja z powłoką żelową</b>	<b>LEWZ-E30-72-(barwa)</b>
<b>Ważone zużycie energii (Ec)</b>	7,2KWh/1000h
<b>Współczynnik mocy cos φ</b>	>0,9
<b>Układ zasilania</b>	wymagany 12V DC
<b>Temperatura pracy Ta</b>	-10 - +40st.C

## PARAMETRY ŚWIETLNE

<b>Ilość led w 1 metrze</b>	30 diod
<b>Ilość led w opakowaniu</b>	150 diod
<b>Strumień świetlny (lm/mb)</b>	300   390
<b>Barwa światła (K)</b>	3000   6000 (±5%)
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	>75
<b>Kąt rozproszenia światła</b>	120 °

## POZOSTAŁE

<b>Sposób montażu</b>	naklejany
<b>Wymiary (mm)</b>	5000x10x2,5(h)
<b>Podłoże</b>	białe PCB
<b>Ściemnianie</b>	TAK
<b>Opakowanie zawiera</b>	<b>5 metrów</b>
<b>Waga (kg)</b>	0,4



5cm



# Leadbest

Eres Rafał Sawicki  
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
NIP : PL7551103633  
REGON : 534648222  
[www.leadbest.eu](http://www.leadbest.eu)

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

## Oświetlenie

[bok@fibaro.leadbest.eu](mailto:bok@fibaro.leadbest.eu)  
[rafal@fibaro.leadbest.eu](mailto:rafal@fibaro.leadbest.eu)  
[jacek@leadbest.pl](mailto:jacek@leadbest.pl)

515 148 835  
515 148 842  
501 282 904

## Fibaro

[kedzierzyn.kozle@fibaro.com](mailto:kedzierzyn.kozle@fibaro.com)

515 148 849



# TAŚMA LED seria ECO

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

<b>Model</b>	<b>LE-E60-144</b> -(barwa)
<b>wersja z powłoką żelową</b>	<b>LEWZ-E60-144</b> -(barwa)
<b>Ważone zużycie energii (Ec)</b>	14,4KWh/1000h
<b>Współczynnik mocy cos φ</b>	>0,9
<b>Układ zasilania</b>	wymagany 12V DC
<b>Temperatura pracy Ta</b>	-10 - +40st.C

## PARAMETRY ŚWIETLNE

<b>Ilość led w 1 metrze</b>	60 diod
<b>Ilość led w opakowaniu</b>	300 diod
<b>Strumień świetlny (lm/mb)</b>	600   780
<b>Barwa światła (K)</b>	3000   6000 (±5%)
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	>75
<b>Kąt rozproszenia światła</b>	120 °

## POZOSTAŁE

<b>Sposób montażu</b>	naklejany
<b>Wymiary (mm)</b>	5000x10x2,5(h)
<b>Podłoże</b>	białe PCB
<b>Ściemnianie</b>	TAK
<b>Opakowanie zawiera</b>	<b>5 metrów</b>
<b>Waga (kg)</b>	0,4



10cm



# Leadbest

Eres Rafał Sawicki  
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
NIP : PL7551103633  
REGON : 534648222  
[www.leadbest.eu](http://www.leadbest.eu)

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

## Oświetlenie

[bok@fibaro.leadbest.eu](mailto:bok@fibaro.leadbest.eu)  
[rafal@fibaro.leadbest.eu](mailto:rafal@fibaro.leadbest.eu)  
[jacek@leadbest.pl](mailto:jacek@leadbest.pl)

515 148 835  
515 148 842  
501 282 904

## Fibaro

[kedzierzyn.kozle@fibaro.com](mailto:kedzierzyn.kozle@fibaro.com)

515 148 849



# TAŚMA LED seria ECO

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

<b>Model</b>	<b>LE-E30-72-RGB</b>
<b>wersja z powłoką żelową</b>	<b>LEWZ-E30-72-RGB</b>
<b>Ważone zużycie energii (Ec)</b>	7,2KWh/1000h
<b>Współczynnik mocy cos φ</b>	>0,9
<b>Układ zasilania</b>	wymagany 12V DC
<b>Temperatura pracy Ta</b>	-10 - +40st.C

## PARAMETRY ŚWIETLNE


<b>Ilość led w 1 metrze</b>	30 diod
<b>Ilość led w opakowaniu</b>	150 diod
<b>Strumień świetlny (lm/mb)</b>	120
<b>Barwa światła (K)</b>	RGB
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	>75
<b>Kąt rozproszenia światła</b>	120 °

## POZOSTAŁE

<b>Sposób montażu</b>	naklejany
<b>Wymiary (mm)</b>	5000x10x2,5(h)
<b>Podłoże</b>	białe PCB
<b>Ściemnianie</b>	TAK
<b>Opakowanie zawiera</b>	<b>5 metrów</b>
<b>Waga (kg)</b>	0,4



5cm



# Leadbest

Eres Rafał Sawicki  
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
NIP : PL7551103633  
REGON : 534648222  
[www.leadbest.eu](http://www.leadbest.eu)

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

## Oświetlenie


[bok@fibaro.leadbest.eu](mailto:bok@fibaro.leadbest.eu)  
[rafal@fibaro.leadbest.eu](mailto:rafal@fibaro.leadbest.eu)  
[jacek@leadbest.pl](mailto:jacek@leadbest.pl)

515 148 835  
515 148 842  
501 282 904

## Fibaro

[kedzierzyn.kozle@fibaro.com](mailto:kedzierzyn.kozle@fibaro.com)

515 148 849





# TAŚMA LED seria ECO

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

<b>Model</b>	<b>LE-E60-144-RGB</b>
<b>wersja z powłoką żelową</b>	<b>LEWZ-E60-144-RGB</b>
<b>Ważone zużycie energii (Ec)</b>	14,4KWh/1000h
<b>Współczynnik mocy cos φ</b>	>0,9
<b>Układ zasilania</b>	wymagany 12V DC
<b>Temperatura pracy Ta</b>	-10 - +40st.C

## PARAMETRY ŚWIETLNE



<b>Ilość led w 1 metrze</b>	60 diod
<b>Ilość led w opakowaniu</b>	300 diod
<b>Strumień świetlny (lm/mb)</b>	240
<b>Barwa światła (K)</b>	RGB
<b>Wskaźnik oddawania barw</b>	>75
<b>Kąt rozproszenia światła</b>	120 °

## POZOSTAŁE

<b>Sposób montażu</b>	naklejany
<b>Wymiary (mm)</b>	5000x10x2,5(h)
<b>Podłoże</b>	białe PCB
<b>Ściemnianie</b>	TAK
<b>Opakowanie zawiera</b>	<b>5 metrów</b>
<b>Waga (kg)</b>	0,4



10cm



# Leadbest

Eres Rafał Sawicki  
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle  
NIP : PL7551103633  
REGON : 534648222  
[www.leadbest.eu](http://www.leadbest.eu)

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

## Oświetlenie

[bok@fibaro.leadbest.eu](mailto:bok@fibaro.leadbest.eu)  
[rafal@fibaro.leadbest.eu](mailto:rafal@fibaro.leadbest.eu)  
[jacek@leadbest.pl](mailto:jacek@leadbest.pl)

515 148 835  
515 148 842  
501 282 904

## Fibaro

[kedzierzyn.kozle@fibaro.com](mailto:kedzierzyn.kozle@fibaro.com)

515 148 849

