



Profi

Seria taśm Profi to wersja o bardzo wysokim strumieniu światła z 24 miesięczną gwarancją.

rodzaje taśm w serii Profi :

- 32led/mb typu 2835
- 48led/mb typu 2835
- 80led/mb typu 2835
- 160led/mb typu 2835

TAŚMA LED seria PROFI

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	LE-P32-28-(barwa)
wersja lakierowana IP54	LEN-P32-28-(barwa)
Ważone zużycie energii (Ec)	2,4KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,4
Układ zasilania	wymagany 24V DC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Ilość led w 1 metrze	32 diod
Ilość led w opakowaniu	320 diod
Strumień świetlny (lm/mb)	340 350 370
Barwa światła (K)	3000 4000 6000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>75
Kąt rozproszenia światła	120 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	naklejany
Wymiary (mm)	10000x8x2,5(h)
Podłoże	białe PCB
Ściemnianie	TAK
Opakowanie zawiera	10 metrów
Waga (kg)	0,4



25cm



Leadbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.leadbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

bok@fibaro.leadbest.eu
rafal@fibaro.leadbest.eu
jacek@leadbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro

kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849



TAŚMA LED seria PROFI

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	LE-P48-43 -(barwa)
wersja lakierowana IP54	LEN-P48-43 -(barwa)
Ważone zużycie energii (Ec)	4,3KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,4
Układ zasilania	wymagany 24V DC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Ilość led w 1 metrze	48 diod
Ilość led w opakowaniu	480 diod
Strumień świetlny (lm/mb)	510 550 560
Barwa światła (K)	3000 4000 6000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>75
Kąt rozproszenia światła	120 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	naklejany
Wymiary (mm)	10000x8x2,5(h)
Podłoże	białe PCB
Ściemnianie	TAK
Opakowanie zawiera	10 metrów
Waga (kg)	0,4



16,7cm

minimalny odcinek cięcia



Leadbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.leadbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

bok@fibaro.leadbest.eu
rafal@fibaro.leadbest.eu
jacek@leadbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro

kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849



TAŚMA LED seria PROFI

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	LE-P80-72-(barwa)
wersja lakierowana IP54	LEN-P80-72-(barwa)
Ważone zużycie energii (Ec)	7,2KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Układ zasilania	wymagany 24V DC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Ilość led w 1 metrze	80 diod
Ilość led w opakowaniu	800 diod
Strumień świetlny (lm/mb)	850 910 930
Barwa światła (K)	3000 4000 6000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>75
Kąt rozproszenia światła	120 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	naklejany
Wymiary (mm)	10000x8x2,5(h)
Podłoże	białe PCB
Ściemnianie	TAK
Opakowanie zawiera	10 metrów
Waga (kg)	0,4



10cm



Leadbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.leadbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

bok@fibaro.leadbest.eu
rafal@fibaro.leadbest.eu
jacek@leadbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro

kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849



TAŚMA LED seria PROFI

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Model	LE-P160-144 -(barwa)
wersja lakierowana IP54	LEN-P160-144 -(barwa)
Ważone zużycie energii (Ec)	14,4KWh/1000h
Współczynnik mocy cos φ	>0,9
Układ zasilania	wymagany 24V DC
Temperatura pracy Ta	-10 - +40st.C

PARAMETRY ŚWIETLNE

Ilość led w 1 metrze	160 diod
Ilość led w opakowaniu	1600 diod
Strumień świetlny (lm/mb)	1700 1850 1850
Barwa światła (K)	3000 4000 6000 (±5%)
Wskaźnik oddawania barw	>75
Kąt rozproszenia światła	120 °

POZOSTAŁE

Sposób montażu	naklejany
Wymiary (mm)	10000x10x2,5(h)
Podłoże	białe PCB
Ściemnianie	TAK
Opakowanie zawiera	10 metrów
Waga (kg)	0,5



5cm



Leadbest

Eres Rafał Sawicki
ul.Kowalska 4 , 47-206 Kędzierzyn-Koźle
NIP : PL7551103633
REGON : 534648222
www.leadbest.eu

- Oddział firmowy systemu Fibaro
- Producent opraw led
- Handel oświetleniem led

Oświetlenie

bok@fibaro.leadbest.eu
rafal@fibaro.leadbest.eu
jacek@leadbest.pl

515 148 835
515 148 842
501 282 904

Fibaro

kedzierzyn.kozle@fibaro.com

515 148 849

