

Karta danych technicznych

Odpieniacz

A 60 FO

Środek dodatkowy do niwelowania piany w zmywarkach przemysłowych do garów

Zastosowanie:

- Odpowiedni dla profesjonalnych zmywarek do garów w restauracjach, hotelach i przemysłowych kuchniach i firmach cateringowych jak również w piekarniach i masarniach
- Odpowiedni do wszystkich naczyń i sztućców oraz Garów wykonanych ze szkła, porcelany, plastiku i stali nierdzewnej i aluminium
- Umożliwia idealne niwelowanie piany, dzięki czemu części mechaniczne maszyny pozostają niena-

Dla uzyskania najlepszych efektów mycia zaleca się używanie tego produktu w zmywarkach firmy Winterhalter w połączeniu ze środkiem myjącym F 865 Plus lub P 865 Plus, nabłyszczaczem B 100 N oraz odpowiednim uzdatnieniem wody – zalecany DuoMatik

Dozowanie:

0,1 do 1 g/l przy użyciu automatycznego systemu dozowania w zależności od ilości i rodzaju zabrudzenia oraz ilości piany.

Ustawienie dozowania środka odpieniającego przez wykwalifikowany serwis Winterhaltera gwarantuje perfekcyjny efekt mycia.

Najlepszy efekt mycia osiągany jest przy użyciu urządzeń dozujących marki Winterhalter.



Zalety produktu:

- Silnie skoncentrowany
- Świetny efekt niwelowania piany i ochrony części mechanicznych maszyny
- O neutralnym zapachu

Składniki:

Olej silikonowy, zawiera środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone



Specjalne zestawienie składników w produkcie A 60 FO zapobiega tworzeniu się niepożądanego piany i chroni części mechaniczne maszyny.

Karta danych technicznych

Odpieniacz

A 60 FO

Dostępne pojemności

1 l	Butelka PE
5 l	PE-Kanister

Dane techniczne:

Kolor:	biały
Zapach:	Specyficzny dla produktu
Wartość pH:	6,5 – 7,8
Lepkość:	< 10 (do 20°C w mPa s)
Czas przechowywania:	24 miesiące
Warunki przechowywania:	Zimno, ciemno, nie zamrażać, temp. max. 40°C
Gęstość:	1,0 g/cm ³

Usuwanie zużytych opakowań:

- Całkowicie puste opakowanie nadaje się do recyklingu i może być usunięte przez ostatniego użytkownika poprzez firmę Reopol Organizacja Odzysku.
- Informacje o usuwaniu pozostałości produktu znajdują się na karcie charakterystyki

Uwagi:

- Produkt nie jest niebezpieczny w związku z tym nie ma obowiązku podawania specjalnych oznaczeń zgodnie z rozporządzeniem 99/45/EG. Wg. GGVS produkt nie jest niebezpieczny.
- Prosimy przestrzegać informacji umieszczonych na etykiecie produktu i w karcie charakterystyki na stronie (www.winterhalter.com.pl).

Ważne:

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Jedynie do użytku przemysłowego.
- Przechowywanie i transportowanie dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach i pozycji pionowej. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. Chronić przed zamarznięciem.
- A 60 FO może być stosowany w połączeniu ze wszystkimi dostępnymi środkami myjącymi przeznaczonymi do zmywarek przemysłowych.
- Nigdy nie należy mieszać z innymi produktami ani przelewać do innych pojemników, butelek itp.
- Zmiany koloru produktu są spowodowane zawartymi surowcami i sposobem przechowywania i nie mają wpływu na jakość produktu
- Pojemniki, rurki i system dozujący powinny być płukane świeżą wodą przed zmianą produktu.
- Parametry mycia powinny być utrzymane w zgodzie ze standardami DIN (DIN 10 510 do 10 512 oraz DIN 10 522).
- By zapewnić niezawodność i długą żywotność zmywarki wszystkie filtry powinny być czyszczone na koniec pracy po zakończeniu programu samooczyszczenia. Należy pozostawić maszynę uchyloną w celu wysuszenia jej wnętrza i uniknięcia powstawania korozji.
- Do czyszczenia i konserwacji obudowy ze stali nierdzewnej zaleca się użycie środka C122, środka czyszczącego do stali nierdzewnej jak również C162.
- Kartę danych technicznych, kartę charakterystyki i opis techniczny produktu, przykładowe instrukcje operacji oraz instrukcje pisemne znajdują się na stronie www.winterhalter.com.pl