

OsSan

Posiada ATEST PZH

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony jest do usuwania osadów wapniowych powstałych w aparatach wyparnych, pasteryzatorach, wymiennikach płytowych, w rurach kanalizacyjnych. Stosowany w przemyśle spożywczym.

SKŁAD:

Kwas fosforowy, kwas solny, niejonowy środek powierzchniowo czynny.

SPOSÓB UŻYCIA:

Stężenie: 2,0 ÷ 4,0 %

Temperatura: 20 ÷ 60°C

Czas kontaktu: 15 ÷ 30 min.

Po zastosowaniu mycie urządzenia i powierzchnie spłukać wodą pitną

PRZECHOWYWANIE:

W wydzielonym, dobrze wentylowanym magazynie, w szczelnie zamkniętym opakowaniu fabrycznym w temp. + 0°C do +35°C.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

24 miesiące od daty produkcji.

PRODUCENT:



KUCHNIE ŚWIATA S.A.
01-708 Warszawa
ul. Słodowiec 10/10;
tel./fax (022) 785 95 61
www.sanechem.com.pl

BEZPIECZEŃSTWO:

ŻRĄCY. Powoduje oparzenia. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

